



klotzaufklotz 

Manufaktur für exzellente Holzprodukte

Holzpflege mit Öl

Tipps für die Pflege von Holzprodukten

In unserer Manufaktur bringen wir Holz in Form – trotzdem bleibt jedes Produkt aufgrund der individuellen Maserung und Färbung einzigartig. Um diesen Charakter zu bewahren, behandeln wir die Hölzer mit Öl. So wird die Maserung betont und wir geben unseren Produkten einen zusätzlichen Schutz vor äußeren Einflüssen mit auf den Weg.

Welches Öl solltest Du verwenden?

Für unsere Holzprodukte empfehlen wir Dir das Arbeitsplattenöl von Biofa. Grundsätzlich solltest Du darauf achten, dass das Öl der DIN EN 71-3 (geeignet für Kinderspielzeug) entspricht und speichelfest ist. Alternativ kannst Du für unsere Schneidebretter und Servierbretter auch Distelöl benutzen.

Für lang anhaltende Freude an Deinem Produkt bekommst Du hier eine Anleitung zur optimalen Pflege. Je nach Beanspruchung ist eine Nachbehandlung nach etwa sechs Monaten bis zu zwei Jahren nötig. Bei häufiger Nutzung (beispielsweise bei einem Schneidebrett) empfehlen wir Dir eine monatliche Behandlung. Für die optimale Pflege findest Du in unserem Shop das passende Pflegeset.

Vorsicht: Bei der Verwendung von speziellen Holzölen solltest Du Schutzhandschuhe aus Nitril tragen.

Deine Pflegeanleitung:

Schritt 1: Schleifen (optional)

Geölte Oberflächen lassen sich sehr gut nacharbeiten. Verschmutzte Stellen, kannst Du einfach nachschleifen und neu ölen. Wenn Du ein unbehandeltes Holz ölst, solltest Du beachten, dass die Maserung hervortritt und es insgesamt etwas nachdunkelt.



Schritt 2: Vorbereitung

Der Gegenstand muss sauber und komplett staub-, fett- und fusselfrei sein, damit das Öl gleichmäßig einzieht und einen umfassenden Schutz bietet. Am besten wischst Du es mit einem feuchten Baumwolltuch sorgfältig ab. Es ist besonders wichtig, dass Dein Produkt bei der Ölung trocken ist. Deshalb solltest Du mindestens eine Stunde warten, bevor Du mit dem nächsten Schritt fortfährst.

Schritt 3: Einölen

Das Öl Deiner Wahl wird satt und in Kreisbewegungen auf Deinem Holzprodukt aufgetragen. Es sollte überall eine Ölschicht zu sehen sein. Zieht das Öl schnell ein, solltest Du diesen Schritt wiederholen.

Schritt 4: Polieren

Nach 20 bis 30 Minuten kannst Du Dein Holzprodukt polieren. Dabei wischst Du sorgfältig und mit leichtem Druck entlang der Faserrichtung, um überschüssige Flüssigkeit aufzunehmen. Nimm Dir dafür viel Zeit, denn dies ist der wichtigste Schritt des gesamten Ölens.

Die Selbstentzündungsgefahr des Öles darfst Du keinesfalls unterschätzen. Deshalb solltest Du das zum Ölen verwendete Tuch zunächst trocknen lassen und es erst anschließend in die Mülltonne geben.

Schritt 5: Trocknen

Jetzt hast Du es fast geschafft! Nach 24 Stunden ist das Öl soweit getrocknet und Du kannst Dein Produkt wieder wie gewohnt benutzen.

Weitere Tipps und Infos findest Du auf klotzaufklotz.de.

Bei Fragen kannst Du uns eine E-Mail an kontakt@klotzaufklotz.de oder über unser Kontaktformular schreiben. Wir helfen Dir gerne weiter!

Tim & Matthias

Wichtig: Achte darauf, das Holz bei diesem Schritt nur mit einem Tuch zu berühren. Fingerabdrücke können unschöne Flecken hinterlassen und Handschuhe bleiben möglicherweise am Holz haften.

