



**klotzaufklotz** 

Manufaktur für exzellente Holzprodukte

# Holzpflege mit Öl

Tipps für die Pflege von Holzprodukten

In unserer Manufaktur bringen wir Holz in Form - trotzdem bleibt jedes Produkt aufgrund der individuellen Maserung und Färbung einzigartig. Um diesen Charakter zu bewahren, behandeln wir die Hölzer mit Öl. So wird die Maserung betont und wir geben unseren Produkten einen zusätzlichen Schutz vor äußeren Einflüssen mit auf den Weg.

## **Welches Öl solltest Du verwenden?**

Für Holzprodukte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, empfehlen wir Dir die Verwendung von Distelöl. Bei allen anderen Produkten solltest Du darauf achten, dass das Öl der DIN EN 71-3 (geeignet für Kinderspielzeug) entspricht und speichelfest ist.


Für lang anhaltende Freude an Deinem Produkt bekommst Du hier eine Anleitung zur optimalen Pflege. Je nach Beanspruchung ist eine Nachbehandlung nach etwa sechs Monaten bis zu zwei Jahren nötig. Bei häufiger Nutzung (beispielsweise bei einem Schneidebrett) empfehlen wir Dir eine monatliche Behandlung.

**Vorsicht:** Bei der Verwendung von speziellen Holzölen solltest Du Schutzhandschuhe aus Nitril tragen.

Deine Pflegeanleitung:

### Schritt 1: Schleifen (optional)

Geölte Oberflächen lassen sich sehr gut nachbearbeiten. Verschmutzte Stellen kannst Du einfach nachschleifen und neu ölen. Beim Ölen von unbehandeltem Holz solltest Du beachten, dass die Maserung im Anschluss stärker hervortritt und das Holz insgesamt etwas nachdunkelt.



### Schritt 2: Vorbereitung

Der Gegenstand muss sauber und komplett staub-, fett- und fusselfrei sein. Nur so kann das Öl gleichmäßig einziehen und einen umfassenden Schutz bieten. Am besten wischst Du es mit einem feuchten Baumwolltuch sorgfältig ab. Es ist besonders wichtig, dass Dein Produkt bei der Ölung trocken ist. Deshalb solltest Du mindestens eine Stunde warten, bevor Du mit dem nächsten Schritt fortfährst.

### Schritt 3: Einölen

Das Öl Deiner Wahl wird satt und in kreisenden Bewegungen auf Deinem Holzprodukt aufgetragen. Es sollte überall eine Ölschicht zu sehen sein (erkennbar an der Verdunkelung). Zieht das Öl schnell ein, solltest Du diesen Schritt wiederholen.

### Schritt 4: Polieren

Nach 20 bis 30 Minuten kannst Du Dein Holzprodukt mit der überschüssigen Flüssigkeit und einem sauberen Tuch polieren. Dabei wischst Du sorgfältig und mit leichtem Druck langsam entlang der Maserung. Nimm Dir dafür viel Zeit, denn dies ist der wichtigste Schritt des gesamten Ölens.

Die Selbstentzündungsgefahr des Öles darfst Du keinesfalls unterschätzen. Deshalb solltest Du das zum Ölen verwendete Tuch zunächst trocknen lassen und es erst anschließend in die Mülltonne geben.

**Wichtig:** Achte darauf, das Holz bei diesem Schritt nur mit einem Tuch zu berühren. Fingerabdrücke können unschöne Flecken hinterlassen und Handschuhe bleiben möglicherweise am Holz haften.

### Schritt 5: Trocknen

Jetzt hast Du es fast geschafft! Nach 24 Stunden ist das Öl soweit getrocknet und Du kannst Dein Produkt wieder wie gewohnt benutzen.

Weitere Tipps und Infos findest Du auf [klotzaufklotz.de](http://klotzaufklotz.de).

Bei Fragen kannst Du uns eine E-Mail an [kontakt@klotzaufklotz.de](mailto:kontakt@klotzaufklotz.de) oder über unser Kontaktformular schreiben. Wir helfen Dir gerne weiter!

*Tim & Mathias*

